





## Rechengitter RG

inklusive Befestigungsmaterial	Böschungsneigung 1:1,5 oder 1:1			
	DN Rohr	Stahl feuerverzinkt	EdelstahlV2A 1.4301 (ohne Schloss)	EdelstahlV4A 1.4571 (ohne Schloss)
<b>Typ A</b> Mit Vorrichtung zum Öffnen   Standard ohne Sohldurchgang	300 mm	0611-300*	0612-300	0613-300
	400 mm	0611-400*	0612-400	0613-400
	500 mm	0611-500*	0612-500	0613-500
	600 mm	0611-600*	0612-600	0613-600
	700 mm	0611-700*	0612-700	0613-700
	800 mm	0611-800*	0612-800	0613-800
	900 mm	0611-900*	0612-900	0613-900
	1000 mm	0611-1000*	0612-1000	0613-1000
	1100 mm	0611-1100*	0612-1100	0613-1100
	1200 mm	0611-1200*	0612-1200	0613-1200
<b>Typ B</b> Festmontage mit Laschen zum Andübeln   Standard ohne Sohldurchgang	300 mm	0621-300	0622-300	0623-300
	400 mm	0621-400	0622-400	0623-400
	500 mm	0621-500	0622-500	0623-500
	600 mm	0621-600	0622-600	0623-600
	700 mm	0621-700	0622-700	0623-700
	800 mm	0621-800	0622-800	0623-800
	900 mm	0621-900	0622-900	0623-900
	1000 mm	0621-1000	0622-1000	0623-1000
	1100 mm	0621-1000	0622-1000	0623-1000
	1200 mm	0621-1200	0622-1200	0623-1200
 ABUS Vorhängeschloß  	Sonderausführung	Ausführung FS (freie Fließsohle) ca. 10cm,		
	Edelstahlrostfrei	Art.-Nr. 0530-001		

\* inkl. Messingvorhängeschloß

Gitteranfertigung für andere Böschungsneigung und Sonderanfertigungen möglich - auf Anfrage